

1-830  
**Volvox Fußbodenmilch**  
Technisches Merkblatt Oktober 2020

### 1. Kurzbeschreibung

Wachsemulsion zur abschließenden Behandlung von geölten Oberflächen und zur Unterhaltspflege von geölten und anschließend gewachsenen Oberflächen.

### 2. Inhalt

1 l	Art. Nr. 1-8301
5 l	Art. Nr. 1-8302

### 3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem Ölauftrag reicht 1 Liter für ca. 25 - 50 m<sup>2</sup>, je nach Verdünnung.

Zur Unterhaltspflege ergibt 1 Liter Volvox Fußbodenmilch ca. 100 l fertiges Pflegemittel.

### 4. Farbe

farblos

### 5. Verdünnungsmittel

Wasser

### 6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15 - 30 Minuten poliert werden.

Bei abschließender Behandlung von geölten Oberflächen sollte erst nach 30 - 60 Minuten poliert werden.

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung geölter Holz-, Stein-, Kork- oder Linoleumoberflächen im Innenbereich sowie zur ständigen Pflege gewachster Oberflächen.

### 8. Eigenschaften

Volvox Fußbodenmilch ist eine Emulsion aus Carnaubawachs und Kokosseife, die sowohl reinigende als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Es bildet sich ein offenporiger waserabweisender Wachsfilm, der polierbar ist.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Erstbehandlung nach Ölauftrag

Volvox Fußbodenmilch - bei Bedarf mit Wasser bis zu 50 % verdünnt - mit einem fusselfreien, feuchten Tuch dünn, schlierenfrei und gleichmäßig aufbringen. Nach 30 - 60 Minuten polieren.

### 9.2. Unterhaltspflege

Den Boden nebelfeucht wischen mit 0,5 - 1 % Volvox Fußbodenseife (25 - 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). Nach jeder zweiten oder dritten Behandlung den Boden mit ca. 1 % Volvox Fußbodenmilch nebelfeucht wischen (50 ml auf 5 Liter warmes Wasser). Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte öfter mit Volvox Fußbodenmilch gewischt werden.

#### Hinweis:

Zur Renovierung geölter und gewachster Fußböden kann die alte Wachsschicht mit Hilfe des Volvox Intensivreinigers (2-870) entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Volvox Pflegeanleitung für geölte und gewachste Fußböden.

#### Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

### 10. Werkzeug

Lappen, Wischmop. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser.

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei.

### 12. Zusammensetzung

Carnaubawachs, Wasser, Kokos-Tenside.

### 13. Sicherheitshinweise

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreikbaar lagern.

### 14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2  
D-58513 Lüdenscheid  
Telefon: +49 (0) 2351-95395  
Fax: +49 (0) 2351-953999  
Email: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de)  
Web: [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

#### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.