

1-830

## Volvox Fußbodenmilch

Technisches Merkblatt Juli 2017



### 1. Kurzbeschreibung

Wachsemulsion zur abschließenden Behandlung von geöhlten Oberflächen und zur Unterhaltspflege von geöhlten und anschließend gewachsenen Oberflächen.

### 2. Inhalt

1 l Art. Nr. 1-8301  
5 l Art. Nr. 1-8302

### 3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem Ölauftrag reicht 1 Liter für ca. 25 - 50 m<sup>2</sup>, je nach Verdünnung.

Zur Unterhaltspflege ergibt 1 Liter **Volvox** Fußbodenmilch ca. 100 l fertiges Pflegemittel.

### 4. Farbe

farblos

### 5. Verdünnungsmittel

Wasser

### 6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15 - 30 Minuten poliert werden.

Bei abschließender Behandlung von geöhlten Oberflächen sollte erst nach 30 – 60 Minuten poliert werden.

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung geölter Holz-, Stein-, Kork- oder Linoleumoberflächen im Innenbereich sowie zur ständigen Pflege gewachster Oberflächen.

### 8. Eigenschaften

**Volvox** Fußbodenmilch ist eine Emulsion aus Carnaubawachs und Kokosseife, die sowohl reinigende als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Es bildet sich ein offenporiger wasserabweisender Wachsfilm, der polierbar ist.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Erstbehandlung nach Ölauftrag

**Volvox** Fußbodenmilch - bei Bedarf mit Wasser bis zu 50 % verdünnt - mit einem fusselfreien, feuchten Tuch dünn, schlierenfrei und gleichmäßig aufbringen. Nach 30 – 60 Minuten polieren.

#### 9.2. Unterhaltspflege

Den Boden nebelfeucht wischen mit 0,5 – 1 % **Volvox** Fußbodenseife (25 – 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). Nach jeder zweiten oder dritten Behandlung den Boden mit ca. 1 % **Volvox** Fußbodenmilch nebelfeucht wischen (50 ml auf 5 Liter warmes Wasser). Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte öfter mit **Volvox** Fußbodenmilch gewischt werden.

### Hinweis:

Zur Renovierung geölter und gewachster Fußböden kann die alte Wachsschicht mit Hilfe des **Volvox** Intensivreinigers (2-870) entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der **Volvox** Pflegeanleitung für geölte und gewachste Fußböden.

### Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

### 10. Werkzeug

Lappen, Wischmop. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser.

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei.

### 12. Zusammensetzung

Carnaubawachs, Wasser, Kokos-Tenside.

### 13. Sicherheitshinweise

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

### 14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de); [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Juli 2017).