

2-826

Volvox Isoparaffin

Technisches Merkblatt Oktober 2021

1. Kurzbeschreibung

Zur Verdünnung aller ölhaltigen Volvox-Produkte und zum Reinigen von Oberflächen und Werkzeug.

2. Inhalt

0,125 l	Art. Nr. 2-8261
0,75 l	Art. Nr. 2-8262
2,5 l	Art. Nr. 2-8263
10 l	Art. Nr. 2-8264

3. Reichweite

entfällt

4. Farbe

transparent

5. Verdünnungsmittel

entfällt

6. Trockenzeiten

entfällt

7. Anwendungsbereiche

Volvox Isoparaffin eignet sich zum Verdünnen aller ölhaltigen Volvox-Produkte.

8. Eigenschaften

Isoparaffin bildet neben anderen Rohstoffen einen wichtigen Bestandteil einiger Volvox Produkte. Es besitzt eine gewisse Lösekraft für Natur- und Kunstharze, löst gut Wachse und Fette. Volvox Isoparaffin ist frei von Aromaten (siehe Zusammensetzung).

9. Verarbeitungshinweise

Zum Verdünnen Volvox Isoparaffin nach Anwendungsvorschrift dem entsprechenden Produkt hinzugeben und gut umrühren. Verschmutzte Oberflächen können mit Isoparaffin eingestrichen und mit einem Baumwolltuch abgerieben werden. Sicherheitshinweise beachten. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht durch das Isoparaffin angegriffen wird.

10. Werkzeug

Lappen und Pinsel.

11. Lagerung

Kühl, aber frostfrei und gut verschlossen lagern.

12. Zusammensetzung

Volvox Isoparaffin gehört zur Gruppe der Testbenzine. Testbenzine werden normalerweise aus Erdöl-Leichtöl-Fractionen durch Rektifikation (Destillation) hergestellt und auf bestimmte Anforderungen wie z.B. Siedepunkt und Flammpunkt getestet. Volvox Isoparaffin hat besonders gute rückstandsfreie Verdunstungseigenschaften, ist geruchlos, hat eine wasserhelle Farbe und ist frei von Aromaten (s.u.) und Verunreinigungen. Es besteht zu 95% aus Paraffinen (Isoaliphaten) und zu 5% aus Naphtenen (Cycloalkane). Weitere Bezeichnungen für ein derartig reines Produkt: Isoaliphate, aromatenfreies Kristallöl.

Der Aromatengehalt (Toluol, Xylol, Benzol etc.) liegt in der Summe unter 0,005 Vol.%!

Technische Daten:

Spez. Gewicht (Dichte): ca. 0,76 g/cm³.

13. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreikbaar lagern.

14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.