



### 1. Kurzbeschreibung

Volvox Refresher ist eine Kombination aus einem Hartwachsöl und milder Seife zur Pflege und Regeneration von behandelten, fleckigen und geschädigten Harthölzern.

### 2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 2-8719

### 3. Reichweite

Ca. 30 ml pro m<sup>2</sup> unverdünnt je nach Untergrundbeschaffenheit.

### 4. Farbe

Farblos, honigtönend

### 5. Verdünnungsmittel

Je nach Verwendungszweck kann das Produkt unverdünnt oder verdünnt mit Wasser eingesetzt werden.

### 6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 2 Stunden trocken. Polierbar nach 12 bis 24 Stunden.

### 7. Verarbeitungshinweise

Die stark angegriffenen, zu regenerierenden Flächen mit Volvox Refresher unverdünnt oder verdünnt (maximal 1 : 3 mit Wasser) mit einem feuchten Tuch nebelfeucht wischen. Eventuell muss der Vorgang nach Trocknung wiederholt werden. Den Boden vollständig trocknen lassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren. Flecken sollten separat mit einem Pad gründlich behandelt werden.

#### Hinweis:

Bei gerbstoff- und gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche), die kaum noch eine Oberflächenschicht aufweisen, können Verfärbungen auftreten.

#### Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

### 8. Werkzeug

Wischtuch, Wischmopp, Eimer, Poliertuch.

### 9. Lagerung

Verschlussen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

### 10. Zusammensetzung

Leinölfirnis, Holzöl, Kolophoniumhartharze, Bienenwachs, Carnaubawachs, bleifreie Trockenstoffe, Hautverhinderungsmittel, Seifen aus pflanzlichen Ölen, Wasser.

## **11. Sicherheitshinweise**

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen!  
Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

## **12. Entsorgung**

Produktreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## **Ecotec Naturfarben GmbH**

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de)

Web: [www.volvox.de](http://www.volvox.de)