

### 1. Kurzbeschreibung

Wachsemulsion zur abschließenden Behandlung von geölten Oberflächen und zur Unterhaltspflege von geölten und anschließend gewachsenen Oberflächen.

### 2. Inhalt

0,5 l Art. Nr. 2-8310  
1 l Art. Nr. 2-8311  
5 l Art. Nr. 2-8312

### 3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem Ölauftrag reicht 1 Liter für ca. 25 - 50 m<sup>2</sup>, je nach Verdünnung. Zur Unterhaltspflege ergibt 1 Liter Volvox Wachsfinish ca. 100 l fertiges Pflegemittel.

### 4. Farbe

Farblos

### 5. Verdünnungsmittel

Wasser

### 6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15-30 Minuten poliert werden. Bei abschließender Behandlung von geölten Oberflächen sollte erst nach 30-60 Minuten poliert werden.

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung geölter Holz-, Stein-, Kork- oder Linoleumoberflächen im Innenbereich sowie zur Unterhaltspflege gewachster Oberflächen.

### 8. Eigenschaften

Volvox Wachsfinish ist eine Emulsion aus Carnaubawachs und Kokosseife, die sowohl reinigende als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Es bildet sich ein offenporiger wasserabweisender Wachsfilm, der polierbar ist. Volvox Wachsfinish enthält ein Bindemittel, durch das die Wachspartikel stärker auf der Holzoberfläche haften, was zu einer stabileren Oberfläche führt.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Erstbehandlung nach Ölauftrag

Volvox Wachsfinish, bei Bedarf mit Wasser bis zu 50 % verdünnt, mit einem fusselfreien, feuchten Tuch dünn, schlierenfrei und gleichmäßig aufbringen. Nach 30-60 Minuten polieren (weißes Pad).

#### 9.2. Unterhaltspflege

Den Boden nebelfeucht wischen mit 0,5-1 % Volvox Fußbodenseife (25-50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). Nach jedem zweiten oder dritten Mal den Boden mit ca. 1 % Volvox Wachsfinish nebelfeucht wischen (50 ml auf 5 Liter warmes Wasser). Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte öfter mit Volvox Wachsfinish gewischt werden.

#### Hinweis

Zur Renovierung geölter und gewachster Fußböden kann die alte Wachsschicht mit Hilfe des Volvox Intensivreinigers (2-870) entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Volvox Pflegeanleitung für geölte und gewachste Fußböden.

#### Hinweis

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

### 10. Werkzeug

Lappen, Wischmop, Pad. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser.

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei

### 12. Zusammensetzung

Carnaubawachs, Weißbleim, Wasser, Kokos-Tenside.

### **13. Sicherheitshinweise**

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395.

### **14. Entsorgung**

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## **Ecotec Naturfarben GmbH**

Kalkofenweg 2  
D-58513 Lüdenscheid  
Telefon: +49 (0) 2351-95395  
Fax: +49 (0) 2351-953999  
Email: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de)  
Web: [www.volvox.de](http://www.volvox.de)