

2-831

Volvox Wachsfinish

Technisches Merkblatt Mai 2017



1. Kurzbeschreibung

Wachsemulsion zur abschließenden Behandlung von geölten Oberflächen und zur Unterhaltspflege von geölten und anschließend gewachsenen Oberflächen.

2. Inhalt

0,5 l Art. Nr. 2-8310

1 l Art. Nr. 2-8311

5 l Art. Nr. 2-8312

3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem Ölauftrag reicht 1 Liter für ca. 25 - 50 m², je nach Verdünnung.

Zur Unterhaltspflege ergibt 1 Liter **Volvox** Wachsfinish ca. 100 l fertiges Pflegemittel.

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15 - 30 Minuten poliert werden.

Bei abschließender Behandlung von geölten Oberflächen sollte erst nach 30 – 60 Minuten poliert werden.

7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung geölter Holz-, Stein-, Kork- oder Linoleumoberflächen im Innenbereich sowie zur Unterhaltspflege gewachsener Oberflächen.

8. Eigenschaften

Volvox Wachsfinish ist eine Emulsion aus Carnaubawachs und Kokosseife, die sowohl reinigende als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Es bildet sich ein offener wasserabweisender Wachsfilm, der polierbar ist.

Volvox Wachsfinish enthält ein Bindemittel, durch das die Wachspartikel stärker auf der Holzoberfläche haften, was zu einer stabileren Oberfläche führt.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Erstbehandlung nach Ölauftrag

Volvox Wachsfinish, bei Bedarf mit Wasser bis zu 50 % verdünnt, mit einem fusselfreien, feuchten Tuch dünn, schlierenfrei und gleichmäßig aufbringen. Nach 30 – 60 Minuten polieren (weißes Pad).

9.2. Unterhaltspflege

Den Boden nebelfeucht wischen mit 0,5 – 1 % **Volvox** Fußbodenseife (25 – 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). Nach jedem zweiten oder dritten Mal

den Boden mit ca. 1 % **Volvox** Wachsfinish nebelfeucht wischen (50 ml auf 5 Liter warmes Wasser). Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte öfter mit **Volvox** Wachsfinish gewischt werden.

Hinweis:

Zur Renovierung geölter und gewachsener Fußböden kann die alte Wachsschicht mit Hilfe des **Volvox** Intensivreinigers (2-870) entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der **Volvox** Pflegeanleitung für geölte und gewachsene Fußböden.

Hinweis:

Geölte und gewachsene Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

10. Werkzeug

Lappen, Wischmop, Pad. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei

12. Zusammensetzung

Carnaubawachs, Weißleim, Wasser, Kokos-Tenside, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

13. Sicherheitshinweise

Enthält 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Mai 2017).